

110-typed Category 5e Keystone Jacks

超五類資訊插座-110型 | Conectores Keystone del tipo 110 de la Categoría 5e | 110タイプ カテゴリー5eキーストーンジャック



NKSJ-Series

Features

- Exceeds requirements in NEXT TIA/EIA-568-C.2 test procedures
- Twists are maintained to within 1/2" (12.7mm). Per Category 5e installation requirements
- Available in 7 standard colors for easy color coding or to complement any decoration
- Beryllium copper contacts for superior connectivity
- IDC contact design eliminates need to strip individual conductors
- Can be re-terminated a minimum number of 250 times

- 超越NEXT TIA/EIA-568-C.2 Category 5e的測試標準
- 打線作業完成之後，每對線之對絞距離，均保持在1/2" (12.7 mm)之內，符合Category 5e的安裝規範
- 提供7種標準顏色，方便區域部門劃分、或配合安裝環境所需做識別
- 接觸針為鉍銅，確保最高品質之導通特性
- 反覆插拔次數，可達250次以上

- Excede los requerimientos del procedimiento de la prueba NEXT TIA/EIA-568-C.2
- Los twists se mantienen a una distancia de 1/2" (12.7 mm), según los requerimientos de instalación de la Categoría 5e
- Disponibles en 7 colores estándares para una sencilla codificación de color o para complementar cualquier decoración

- Contactos de berilio cobre para una conectividad superior
- El diseño de contacto IDC elimina la necesidad de pelar conductores individuales
- Pueden ser reterminadas un número mínimo de 250 veces

- NEXT TIA/EIA-568-C.2, Cat.5eの仕様を上回ります
- Cat.5eに基づく撚りを1/2インチ (12.7 mm) 以内に保つことができます
- 標準7色で、色分けが可能です
- ベリリウム銅が高品質を可能にしています
- IDCコンタクトデザインが各撚り線の被覆をむきます
- 最低250回抜差し耐久性があります

Electrical Specifications / 電氣特性

Insulation Resistance: 500M.Ω

絕緣電阻: 500 M.Ω

Contact Resistance: 20m.Ω

接點阻抗: 20m.Ω

Current rating: 1.5 Amps

額定電流: 1.5Amps

DC Resistance: 0.1Ω(Max)

直流電阻: 0.1Ω(最大)

Dielectric Withstand Voltage: 1,000VAC RMS @60Hz/(1 min.)

介電強度電壓: 1000VAC RMS@60Hz/(1 min.)

Color options:

WE BK RD YW GN BE OE

仕様 / 硬體規格

UL-94V-0耐衝擊性に適合、難燃性のABS素材

採用UL-94V-0 耐震、抗摔、滯燃性ABS塑鋼材質

ベリリウム銅表面: 100 μニッケル層に50 μ金メッキ

插座金針採磷青銅材質, 先鍍鎳100 μ後, 包覆上鍍金50 μ

抜差しの耐久: 最低1,000回/I.D.C.最低250回

插座插拔次數, 可達1000次以上/110 I.D.C.壓接次數, 可達250次以上

プラグとジャックの接合力: 100 g.

接頭接觸耐壓力: 100 g. (Min.)

IDC: 22~26 AWG

110 IDC可接受22~26AWG實心線

プラグ保持力: 最低17 Kg.

接頭插入維持力: 17 Kg. (Min)

接点のずれにくい構造/接觸點完全密合之精密設計

湿気防止/防塵のカバー付

内附防塵蓋, 隔絕塵埃及濕氣

FCC Part 68, UL®認定

FCC Part 68, UL®認證

Category 5e Keystone Jacks (110 - typed)

Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NKSJ-C5e-WE	Category 5e, 110-typed Keystone jack For use in all standard Keystone style outlets. Side panels are color coded for T568A and T568B wiring schemes	1
NKSJ-C5e-BK		1
NKSJ-C5e-RD		1
NKSJ-C5e-YW		1
NKSJ-C5e-GN		1
NKSJ-C5e-BE		1
NKSJ-C5e-OE		1