

Category 6/5E UTP/FTP /SFTP Patch Cords with Molded Boots

六類／超五類跳接線：無遮蔽、遮蔽、雙層遮蔽線

Cables de conexión en red UTP/FTP/SFTP con conectores moldeados, Categorías 6/5E

カテゴリー6/5E・UTP/FTP/SFTPブーツ付きパッチコード



Features

- All feature four pairs (7x32 AWG), RJ-45 connectors, and a PVC jacket
- Tangle free latch prevents snags and provides easy release, saving time on frequent moves, add and changes
- Offered in a variety of sizes and color to requirements
- Customized color and lengths available

- 與ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801完全相容，符合六類 (Cat.6)、超五類 (Cat.5E)工業規範
- 完全採用4對多股線(7×32 AWG)，日本製RJ-45接頭，覆以超強度PVC外被
- 膠套部分以蓋子保護，防止與鄰近線糾纏打結；加上NEX1永不斷裂之塑膠卡榫，提供不限次數之插拔動作；並確保跳接迅速，變更容易之使用環境
- 根據使用環境及客戶規劃，可提供各式各樣的長度及顏色，以符合區域劃分、及個人需求
- 依客戶指定之長度及顏色，接受訂製，且交期迅速

- Todos presentan cuatro pares (7 x 32 AWG), conectores RJ-45, y una envoltura de PVC
- El latch libre de enredos previene dificultades y provee una fácil liberación, ahorrando tiempo en movimientos frecuentes, adiciones y cambios
- Ofrecido en una variedad de tamaños y colores para satisfacer sus requerimientos individuales de largo y codificación de color
- Colores y largos personalizados disponibles

- ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801のCategory 6/ Category 5Eの仕様に基づきます
- 4ペア(7 x 32 AWG撚り線)ケーブル、PVC被覆、RJ-45のモジュラージャックとなります
- ラッチは絡み防止／容易な抜きに対応し、繰り返しの作業や変更の時間を短縮します
- 特注長／ケーブル色の対応可能です

仕様 / 硬體規格 / Physical Specifications

難燃性 (FR-PVC) ケーブル / 線材部分：滞燃材質 (FR-PVC)
Fire-retardant (FR-PVC) cable construction (IEC 332-1)

ケーブル：4ペアの撚り線 / 線材種類：4對多股線
Cable Type: 4-pair stranded UTP/ FTP / SFTP

7 x 32 AWG構造 / 導體規格：24AWG (7×32 AWG)
Conductor: 24AWG (7×32 AWG) bare stranded copper

フード部：一体化、熱融着プラスチック製
膠套部分：一體成形、熱沖膠處理方式
Hood assembly: plastic, with molded or booted hood

コネクター部：RJ-45 / 接頭：RJ-45
Connectors: RJ-45 (unshielded & shielded typed)

抜き耐久性：最低1,000回 / 挿抜回数：1,000回以上 (最少)
Insertion/Extraction life: 1,000 cycle (Min.) (IEC/EN60603-7)

プラグ引張抵抗力：最低16 Kg. / 接頭承受力：16公斤 (最小)
Plug retention force: 16 Kg. or 35.27 lb. (Min.) (IEC/EN60603-7)

