



Optic Fiber Patch Cords

光纖跳接線 | Cables Patch-Cord de Fibra óptica | 光ファイバーパッチコード

10-Gigabit Fiber Patch Cords (OM3 Fibers)

10-Gbit超高速光纖跳接線 (OM3光纖) | Cables Patch-Cord de Fibra de 10 Gigabit (fibras OM3)
10ギガビット光ファイバーパッチコード (OM3ファイバー)

Features

- No minimum quantity required: we take orders with even 1 piece at any customized lengths, any connectors or any polishing
 - Instant delivery: the lead-time is only 1 day upon receipt your orders
 - Each single piece is strictly inspected: both Insertion Loss and Return Loss are hand-written on the label for individual package
 - Each individual cord is packed with bubble pack first and re-packed with another layer of PE plastic bag to ensure the securest protections
 - Model, length, specifications and test data are shown on a single label and are pasted on each single piece
 - "SM" stands for Single-mode, while "MM" means Multi-mode
- No se requiere cantidad mínima: aceptamos pedidos de hasta 1 pieza de cualquier largo personalizado, cualquier conector y cualquier pulido
 - Despacho inmediato: el tiempo de respuesta es solamente 1 día a partir de la recepción de su pedido
 - Cada pieza es estrictamente examinada: la Pérdida de Inserción y la Pérdida de retorno están ambas escritas a mano en la etiqueta para empaqueamiento individual
 - Cada cordón individual está empaquetado primero con película de burbujas de aire y luego reempaquetado con otra capa de bolsa plástica PE para asegurar la protección más segura
 - Modelo, largo, especificaciones y datos de prueba son mostrados en una sola etiqueta y están pegados a cada una de las piezas
 - "SM" significa Modo simple, mientras que "MM" significa Multimodo
- 無限數量、歡迎下單：不論任何長度、接頭形式、或研磨方式，即使僅僅只是訂購一條，NEX1先覺科技亦非常樂意，竭誠為您服務
 - 今日下單、隔天取件：如中午前下單，隔天便可以交貨
 - 最高品質、最嚴測試：每一條光纖跳接線，在出廠前，皆經過精密嚴格的反覆測試，並將所測得之折返損失 (Return loss)、及插入損失 (Insertion loss)數據，以手寫方式，詳盡註明在每一條包裝上
 - 層層包裝、多重保護：每條光纖跳接線，先以氣泡袋包妥後，外面再包上一層防水、不透溼氣之硬質PE塑膠袋保護
 - 各式規格、一目了然：光纖型式、長度、規格、及測試數據，皆完整地記載在外包裝貼紙上
 - 『SM』表示單模光纖線；『MM』代表多模光纖線
- 特注は1本から、いかなる長さ、研磨でもご注文を承ります
 - ご注文から配達までは、わずか1日で可能です
 - 製品は、1つずつ厳しい検査を行い、インサージョンロスとリターンロスは、それぞれのパッケージに手書きのラベルで貼られています
 - それぞれのコードは最初に保護包装され、念のため再度、PEプラスチックバッグにより梱包されています
 - 型、長さ、仕様、試験データは一括して示され、それぞれに貼り付けてあります
 - 「SM」はシングルモード、「MM」はマルチモードを示します

24-hour delivery on custom orders
客製生産、不論數量、隔日交件



OM3

Specifications

- Insertion Loss: 0.15dB (maximum)
- Withdraw Force: 200~ 600 g.
- Durability: increased 0.2dB (at most) after 1,000 insertions
- Operating Temperature: -40°C~ +80°C

仕様

- 挿入損失: 0.15dB (最大)
- 保持力: 200 ~ 600 g.
- 抜挿耐久性: 1,000回抜挿した場合、増加最大0.2dB
- 動作温度: -40°C ~ +80°C

規格

- 挿入損失：0.15dB (最大)
- 接頭保持力：200~ 600公克
- 插拔耐久性：0.2dB (1,000次插拔後，最大耗損值)
- 工作温度：攝氏-40°C ~ +80°C