



Unimaginable competitive prices

價格保證、傳輸保障、品質保固

Media Converters

|光電轉換器 |Convertidores de Media |メディアコンバーター

- NEX1's NMC-SM/MM/WDM series Media Converters make it possible to mix network media to optimize total cost of ownership when you are extending twisted-pair network to a fiber-optic backbone.
- NMC-SM/MM/WDM series Media Converters feature a RJ-45 jack and a variety of fiber-optic connectors, maximizing conversion options and network design flexibility.
- NEX1全系列光電轉換器，精準無誤地整合傳輸，來自於不同網路線材的重要資訊。在延伸光纖主幹至雙絞銅線的傳輸距離時，提供最低成本、最高效率解決方案
- NMC-SM/MM/WDM 系列之光電轉換器，其內建的銅線埠 (RJ-45)，擁有多樣的傳輸介面選擇，可直接對應多種不同樣式的光纖接頭，大幅提升網路設計靈活度
- La Serie de Convertidores de Media NMC-SM/MM/WDM de NEX1 hace posible combinar los media de red para optimizar el costo total de posesión cuando usted quiera extender las redes de par-trenzado a un backbone de fibra óptica.
- La serie de Convertidores de Media NMC-SM/MM/WDM presenta un enchufe RJ45 y una variedad de conectores de fibra óptica, elevando a un máximo las opciones de conversión y la flexibilidad del diseño de redes.
- NEX1のNMC-SM・MM・WDMシリーズのメディアコンバーターは、ツイストペアを光ファイバーを背景に拡張する際、ネットワークメディアのミックスにかかる総コストを最適化いたします
- NMC-SM・MM・WDMシリーズのメディアコンバーターは、RJ45ジャックと様々な光ファイバーコネクターの変換オプションを最大限に生かし、ネットワークデザインを柔軟にします

Features

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Compliant with IEEE802.3 10Base-T, and IEEE802.3u 100Base-TX/FX Standards ■ Supports auto-negotiation functions in TP port to detect speed (10/ 100M) and duplex mode (full/ half) automatically ■ Supports auto-uplink (auto MDI/ MDI-X) in TP port, no more cross-over cable ■ Extends fiber-optic distance up to 70 Km. with single-mode fiber ■ Provides various fiber-optic interfaces with ST、SC、LC connectors ■ Converts twisted-pair media (RJ-45) to fiber optic cable ■ Status LEDs for activity indications ■ External power supply ■ Compact size and cost-effective ■ Precision aluminum uni-body enclosure | <ul style="list-style-type: none"> ■ 銅線埠端，支援MDI/MDI-X自動跳線設定，毋須調整線路，即插隨用 ■ 單模光纖環境下，可延伸之光纖距離，最遠可達70公里 ■ 提供ST、SC、LC接頭形式，供客戶依設備搭配選擇 ■ 在UTP網路線與Fiber-Optic 光纖線之間，進行資料雙向轉換 ■ LED指示燈，顯示所有動作狀態 ■ 外接式電源變壓器 ■ 超薄型、超輕量、精密鋁合金外殼設計 ■ Compatible con los estándares IEEE802.3 10Base-T y IEEE802.3u 100Base-TX/FX ■ Apoya las funciones de auto-negociación en el puerto TP para detectar la velocidad (10/ 100M) y el modo duplex (entero/ medio) automáticamente ■ Apoya el auto-uplink (auto MDI/ MDI-X) en el puerto TP, así no hay más necesidad de cruzar los cables ■ Extiende la distancia de fibra óptica hasta 70 km. con fibra de modo simple ■ Provee varios interfaces de fibra óptica con conectores ST、SC、LC ■ Convierte Media de par-trenzado (RJ-45) a cable de fibra óptica |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 符合IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX/FX標準 ■ 支援 (NWay) 自動協商功能，銅線埠可自動調整 (10/ 100M) 傳輸速率及對應 (full / half) 傳輸模式 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Estatus LED para las indicaciones de actividad ■ Suministro de energía externo ■ Tamaño compacto y rentable ■ Caja uni-cuerpo de aluminio de precisión ■ IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX準拠規格 ■ オートネゴシエーション機能を有効にしている場合、自動的にポートのMDI/ MDI-Xを認識します ■ TPポートでオートアップリンク (auto MDI/MDI-X) をサポートする、クロスオーバーケーブルが不要です ■ 光ファイバーの延長は70キロまで (シングルモードファイバー) ■ ST、SC、LCコネクターで様々な光ファイバーへの接続を提供 ■ ツイストペアメディア (RJ-45) と光ファイバーケーブルの双方向変換 ■ 接続状況が一目でわかるLED表示 ■ 外部電源 ■ コンパクトサイズ、高いコスト効果 ■ 高精度アルミニウムに包まれたユニボディ |