


Category 5e Modular Patch Panel

超五類模組式跳接面板 | Paneles de conexión modular sin herramientas de la Categoría 5e
| カテゴリー5eモジュラーパッチパネル



NMP-P-C5e-24

Standard package: Enclosed with 24 white Keystone jacks
(optional colors available upon request)

標準包裝：附24個白色資訊插座(歡迎指定其他顏色組合)


標準裝備：白色基斯頓插頭24個付き

(他の色についてはご指定ください)

Features

- Supplied with 24 Category 5e Keystone jacks
- High density group
- Modular designed, each Keystone jacks can be installed or detached individually
- Mounts to standard EIA 19" racks
- A paired punch sequence allows a pair twist within 1/2" of termination

- 附24組Cat.5e資訊插座
- 高密度排列
- 模組化設計，每個資訊插座皆可單獨卡入或分別拆卸
- 安裝於標準19" 機櫃
- 每對線之對絞距離，均保持在1/2" (12.7mm)之內，符合Category 5e的安裝規範



Smart dust cover
智慧防塵蓋/スマート防塵カバー

- カテゴリー5eキーストンジャック24個付き、脱着可能
- 標準19インチラックに搭載
- 圧着されている撚り戻し1/2インチ(12.7 mm)以内

Dimensions

No. of Port	SIZE	Wiring Schemes
24	4.6 cm (H) × 48.3 cm (W) × 4.1 cm (D) (1.8" × 19" × 1.6")	T568B/T568A

Category 5e Modular Patch Panel

Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NMPP-C5e-24	Cat. 5e, 24-port modular patch panel. Supplied with 24 Category 5e Keystone jacks	1

Physical Specifications / 硬體規格

High-density 1U, 19" RMS (rack mount standard) design (24-port).
Meets EIA-310-D
高密度1U、19"英吋，RMS 標準機架設計(24埠)，符合EIA-310-D規格

UL-94V-0 high-impact, fire-retardant ABS material
採用UL-94V-0 耐震、抗摔、滯燃性ABS塑膠材質

Copper contacts: 50μ gold-plated pins over 100μ nickel layer
接觸針材質為磷青銅，以100-μ鎳為底層、覆上純50-μ鍍金處理

A pair punch sequence enables a pair twist within 1/2" of termination
壓接對絞之長度，均維持在1/2" Category 5e規範之內

Plug & jack contact force: 100g (Min.)
接頭接觸耐壓力：100g (Min.)

Takes IDC: 22~26 AWG wires
IDC可接受22~26AWG實心線

Operating temperature: -40°C ~ +80°C
使用溫度：-40°C ~ 80°C

FCC part 68, UL® certified
FCC Part 68, UL®認證

Electrical Specifications / 電氣特性

Insulation Resistance: 500M.Ω
絕緣電阻：500 M.Ω

Contact Resistance: 20m.Ω
接點阻抗：20m.Ω

Current rating: 1.5 Amps
額定電流：1.5 Amps

DC Resistance: 0.1Ω
直流電阻：0.1Ω

Dielectric Withstand Voltage: 1,000VAC RMS @60Hz/(1 Min.)
介電強度電壓：1000VAC RMS@60Hz/(1 Min.)

