



NPA-41

NPA-40



除直接致電本公司之外，亦歡迎隨時以電子郵件諮詢，您將即刻收到我們的回覆：

andy@nex1.com.tw

amy@nex1.com.tw



Features

- Tests and detests 10/100 Base-T, TIA 568A/B, Token Ring and coax BNC networks
- Quick tests patch cords and/or pre-installed cables
- Green continuity for coax BNC cables through main unit
- Verifies shield integrity for all FTP/ STP cables
- Sliding typed ON/OFF power switch, preventing unnecessary tester activation when not in use
- 10/100 Base-T, TIA 568A/B、トークンリング及び同軸コネクタについて試験と検知が可能です
- パッチコードと設置直前のケーブルを素早く試験できます
- 緑か赤のランプ表示により、素早く正確に判定します
- 同軸ケーブルは本体を通して、断続性を調べます
- 全てのSTPケーブルのシールドの完成度を確認できます
- 電源スイッチはスライド式を採用していますので、未使用時に誤って電源が入ることがありません

Features (NPH-01A)

- All-in-one tester/tone generator
- Pin-to-pin LED indication
- Capable of conducting loop-back and remote testing
- Auto-scanning or manual testing
- Tests LAN, Telecom, STP and coax BNC cables
- Tone feature locates remote cable ends and cables in a bundle
- ケーブル試験とトーンジェネレータの一体型モデル
- Pin-to-pinの表示ランプでお知らせします
- ループバック方式、リモート方式のいずれでも可能です
- 自動検知方式か手動方式を選択できます
- LANケーブル、電話線、STPケーブル、同軸ケーブルの試験が可能です
- ケーブルの経路探索に便利なトーン機能を具備

NPA-40 & NPA-41 Specifications	
Dimensions Main Unit	125 (L)× 68 (W)× 26 (H) mm.
Remote Unit	130 (L)× 32 (W)× 26 (H) mm.
Operating Temperature	0°C ~ 80°C
Weight	0.17 Kg.
Power Requirement	One DC 9V battery

NPH-01A Specifications	
Dimensions Main Unit	125 (L)× 68 (W)× 26 (H) mm.
Remote Unit	130 (L)× 32 (W)× 26 (H) mm.
Operating Temperature	0°C ~ 80°C
Weight	0.18 Kg.
Power Requirement	One DC 9V battery
Tone Frequency	600 ~ 800 HZ

