



Category 5e キーストンジャック

NEX1のキーストンジャックには基板がないのが特徴です。信頼性が高い、米国規格協会 ANSI/EIA/TIA 568A (TSB-40A)、国際標準化機構ISO/IEC 11801 の基準を満たしています。

特長

- コンパクトなデザインで圧着が容易です
- NEXT TIA/EIA 568-A、TIA/EIAのCat5eの仕様を上回ります
- Cat. 5e に基づく撚りを12.7mm以内に保つことができます
- 標準7色で色分けが可能です
- 標準キーストンの差込口です
- コンパクトなデザインで、多くのジャックを高密度に設置することが可能です
- ベリリウム銅が高品質を可能にしています
- IDCコンタクトデザインが各撚り線の被覆をむきます
- IDCは高品質で信頼性があります
- 最低250回抜き差しに耐久性があります

◆ **カラーオプション:** 白色(WE)、黒色(BK)、赤色(RD)、黄色(YW)、緑色(GN)、青色(BE)、オレンジ(OE)

◆ Category 5e Keystone Jack

品名	詳細	梱包数
NKSJ-WE	Category 5e仕様、標準キーストン	1
NKSJ-BK	ジャック：側面の色分けは	1
NKSJ-RD	T568A/T568B 結線を表します	1
NKSJ-YW		1
NKSJ-GN		1
NKSJ-BE		1
NKSJ-OE		1
NKSJ-S	パンチダウン・スタンド	1

アプリケーション

- ◆ 1,000Mbps Gigabit Ethernet (IEEE 802.3Z)
- ◆ 622 Mbps ATM
- ◆ 155 Mbps ATM
- ◆ 100Mbps TP-PMD
- ◆ 100Mbps Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- ◆ 100Mbps CDDI
- ◆ 10Mbps Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 4Mbps & 16Mbps Token-Ring (IEEE 802.5)
- ◆ ISDN
- ◆ アナログ回線

仕様

- ◆ UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のABS素材
- ◆ ベリリウム銅表面: 100-μ ニッケル層に50-μ 金メッキ
- ◆ 抜き差し耐久: 最低1,000回 / I.D.C. 最低250回
- ◆ プラグとジャックの接合力: 100 g.
- ◆ IDC 22~26 AWG
- ◆ プラグ保持力: 最低17 kg.
- ◆ 接点のずれにくい構造
- ◆ 湿気防止/防塵のカバー付
- ◆ FCC Part 68, UL 認定

電気特性

- ◆ 絶縁抵抗: 500M.Ω
- ◆ 接触抵抗: 20M.Ω
- ◆ 電流: 1.5 Amps
- ◆ 直流抵抗: 0.1Ω (最大)
- ◆ 誘電抵抗電圧: 1,000VAC RMS @60Hz/1 (最低)

◆ Category 5e FTP Keystone Jack

品名	詳細	梱包数
NKSJ-FTP	Category 5e仕様、FTPシールド付・標準キーストンジャック	1

設置手順:

上記仕様は EIA/TIA 568B 配線基準に基づいています。EIA/TIA 568Aに付きましては、当社のホームページ、www.nex1.com.tw をご覧下さい。

