



25ペア Category 5 UTPケーブル単線(Solid)

NEX1の25ペアCategory 5 UTPケーブルは1度に大量のデータを送る事が可能です。

特長

- 1本のケーブルで25ペア無シールド単線(4対最大6ペア分)です
- 125 MHzまでの特性チェック済です
- 100% ETL検査済で、TIA/EIA 568 規格を超える性能を保証しています
- 24AWG 単線ケーブルです
- UL®/CSA、CMR, CMP認可済です
- ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC-11801 Cat. 5仕様をUL® ETLの認可済です
- 10Base-T (IEEE 802.3), Fast Ethernet (IEEE 802.3u), 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100-Mbps CDDI, ATM 155 その他高速アプリケーションでの利用が理想的です

対	絶縁厚さ (mm/inch)	重量/長さ
25	13.8/0.54	木製ドラム: 69.3 kg./304.8 m.

◆ 25-Pair Category 5 UTP Cable 単線(Solid)

品番	詳細	梱包数
NUTP-C5-25P	25ペア Category 5 無シールド単線 (UTP)	1

仕様

- ◆ FR-PVC 被覆
- ◆ ケーブルタイプ: 25対無シールド撚り線ケーブル
- ◆ 許容曲げ半径: 直径の8倍
- ◆ 絶縁: HDPE, FRPE, 100% FEP
- ◆ 銅線規格: 24 AWG、軟銅線
- ◆ 動作気温: -20°C ~ +75°C

電気特性

- ◆ インピーダンス: $100 \Omega \pm 15 \%$
- ◆ N E X T: 38dB@100 MHz以下
- ◆ 減衰: 22 dB/100 m. typical@100 MHz
- ◆ 最少伝搬遅延: 0.65C
- ◆ 最大キャパシタンス不均衡: 3,400/3,300/1,600pf/km (ISO/IEC, TIA/EIA, EN)
- ◆ ACR: 16 dB @ 100 MHz (最低)
- ◆ 最大直流抵抗: $9.38 \Omega/100 \text{ m.}$ (24 AWG) 20°Cにおいて
- ◆ 最大直流絶縁抵抗: $150 \text{ M}\Omega/\text{km.}$
- ◆ 最大遅延スキュー: 30ns/100m.

◆ カラーオプション: グレイ(GY)