



Standard 19-inch Ultra Enhanced Rack 儀器組合架

NEX1儀器組合架系列，是依據ANSI/ EIA RS-310-C、D、E、F，19吋/ ETSI/ 及IEC-297-3公制之標準，並通過UL及CE認證，及耐震測試MIL-STD-167，其鋁製之圓弧造型，在於機架串聯時，更能達到所需功能，且更易於組裝。特殊設計，可廣泛應用於監視機房、電子、電腦機房、衛星地面台、捷運系統監視機房、電視台、CTI語音查詢系統、自動控制系統、網路設備、數據機房等場所。



機櫃系列特點

- 機架前後可裝設壓克力、鋁門、強化玻璃門或蜂巢式通風孔門，另側板能加裝可拆式側板，或安裝開啓式門組，四面皆可拆卸，以利主結構之維修或多部機架串聯
- 機架之活動鋁柱：為可前後移動之方式，能配合設備上之把手、不同跳接線材之旋轉需求，而任意移動
- 為配合儀器架內線路使用空間，標準型機架機箱寬度，加寬至600mm，加寬型機架，加寬至800mm，而內部動鋁柱，則維持19" 寬度不變，且兩者之活動鋁柱，可依需求，作前後及左右調整
- 機架本身，採組合式鋁擠型鋁柱，或實心直角三向接頭而成，其材質為AL6063T5，下方可加裝煞車輪及地平螺絲，上蓋板上加裝靜音風扇組(2顆)，使內部設備達到真正循環作用，散熱快
- 各門組皆附有隱藏式門鎖，內部支架可內縮，採陽極處理或粉體烤漆。
- 機架全部採熱硬化粉體塗裝，以防設備刮傷、氧化。可抗強酸、強鹼，延長設備壽命
- 機架前後門、側門及上、下框，外觀上均無螺絲、螺帽等零件，整齊美觀
- 所有符合ANSI/ EIA規格產品，均可安裝

◆ 19及23吋規格尺寸(外寬=600&700)

規格/尺寸	H0/內高	H1/外高	D0/內深	D1/外深
◆ JF-15-615	667	747	529	615
◆ JF-20-615	889	969	529	615
◆ JF-25-615	1111	119	529	615
◆ JF-30-615	1334	1414	529	615
◆ JF-35-615	1556	1636	529	615
◆ JF-41-615	1822	1902	529	615
◆ JF-15-750	667	747	664	750
◆ JF-20-750	889	969	664	750
◆ JF-25-750	1111	1191	664	750
◆ JF-30-750	1334	1414	664	750
◆ JF-35-750	1556	1636	664	750
◆ JF-41-750	1822	1902	664	750
◆ JF-15-900	667	747	814	900
◆ JF-20-900	889	969	814	900
◆ JF-25-900	1111	1191	814	900
◆ JF-30-900	1334	1414	814	900
◆ JF-35-900	1556	1636	814	900
◆ JF-41-900	1822	1902	814	900
◆ JF-42-900	1867	1947	814	900

單位：mm 1U=1.75英吋=44.45mm 不含輪高約80mm

◆ 所有機櫃皆提供電腦灰及伺服器黑兩種顏色



19" 壁掛式機箱

- 符合ANSI/ EIA RS-310-C、IEC-297-3、19" / ETSI/ 公製之標準規範製造，採不落地方式，可依現場環境，作適當的調整，適用於各級教育單位網路系統、OA辦公系統、自動化工廠、微細胞基地台及其他配線檢查轉接點
- 通過UL、CE、MIL-STD-167
- 主要材質及配備：結構鋁柱、鋁板、壓克力門板加鎖、電源排插、散熱風扇、面板螺絲

規格/尺寸	H0/內高	H1/外高	D1/外深	W1/外寬	單位
◆ JF-06-50	266.7	272.7	500	514	6U
◆ JF-08-50	355.6	362	500	514	8U
◆ JF-10-50	444.5	505	500	514	10U
◆ JF-12-50	533.4	540	500	514	12U
◆ JF-15-50	666.7	672	500	514	15U

單位：mm

19" 及23" 開放型儀器組合架

- 19" 及23" 開放式機架，是依據ANSI/ EIA RS-310-C、IEC-297-3、19" ETSI/ 公製標準規範製造。廣泛用於交換機、自動化廠房、實驗中心、網路開放系統
- 通過UL、CE、MIL-STD-167
- 主要材質及配備：結構鋁柱及L型底板、面板螺絲、上框

◆ 19" 及23" 開放型儀器組合架規格

規格/尺寸	H0/內高	H1/外高	W0/內寬	W1/外寬	單位
◆ KDO15	667	812	450	534	15U
◆ KDO30	1334	1479	450	534	30U
◆ KDO35	1556	1701	450	534	35U
◆ KDO41	1823	1968	450	534	41U
◆ KDO45(7")	2000	2145	450	534	45U
◆ KDO58(9")	2578	2723	450	534	58U
◆ KDO76(11'6")	3378	3523	450	534	76U

單位：mm

41U 伺服器機櫃

- 專為網路系統而設計，廣泛應用於各種通訊Server、網路環境，並根據ANSI/ EIA RS-310C/ ETSI/ 公制之標準規範製造，為設備建立長期的防護
- 適用於Server環境，附上方及下方走線功能、四面均可施工
- 散熱設計，乃針對伺服器的環境而設計
- COMPAQ, SUN, IBM, HP, DELL等，均採用此新型SERVER RACK機種
- 外型獨特，在辦公室環境內引人注目
- 可全方位施工
- 符合EIA RS310-C / ETSI公制規範製作
- 前方強化玻璃，外側網孔散熱容易
- 頂棚及底座，預留走線功能
- 堅固而重量輕的結構
- 上方頂棚加裝風扇組設計
- 後方門組附整片式網門，進出風量對流
- 前後門、側板均可配鎖，加強保護
- 系列配件均可選用，供貨快速
- 41U國際標準規格儀器架
- 前強化玻璃門、後蜂巢孔門
- 前後皆附安全隱藏式門鎖
- 110V AC排插延長線1組
- 地平螺絲、剎車輪
- 上抽式靜音風扇組(12cm × 2顆)

◆ 19" 及23" 開放型儀器組合架規格

規格/尺寸	IH/內高	OH/外高	W/寬	D/深
◆ JF-41600S	1822	2032	630	600
◆ JJF-41900S	1822	2302	630	900
◆ JJF-37600S	1645	1854	630	600
◆ JJF-37900S	1645	1854	630	900

單位：mm